

Bomba de seringa SYS-50

Características

Simples e Confortável:

Ecrã tátil 3.5"

Interface largo e claro proporciona uma experiência visual agradável e facilita a visualização do estado da infusão em tempo real.

Informação Interconexão:

Módulo Wifi opcional.

Pode ser conetada a HIS/CIS via WLAN ou LAN.

Pode ser conetada ao sistema central de monitorização MP-900 para centralizar todas as infusões.

Inovadora e segura:

Proteção do êmbolo da seringa.

Certificada pela norma EN1789 para ambulâncias e veículos de transporte de medicamentos.

Bateria interna com autonomia para 20h de funcionamento contínuo.

Inteligente:

Administração contínua: alteração do fluxo sem interrupção da infusão.



Referência: 510 / Modelo: SYS-50

Especificações

Dimensões - 362(L) x 126(W) x 151(H) mm

Peso - 1.8Kg (bateria incluída)

Ecrã - Ecrã tátil 3.5"

Classificação - Componente tipo CF à prova de desfribilhação, IP34

Tipos de seringa - Todas as seringas standard de 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

Parâmetros Básicos

Modos infusão - Fluxo, Peso, Tempo, Sequência, Trapezia, a infundir, Micro , TIVA

Fluxo - 0.1-2000 (ml/h), incrementos mínimos 0.01ml/h

VTBI - 0.1-9999.99ml

Volume acumulado - 0-9999.99ml

Precisão - +/-2%

KVO - 0.1-5ml/h

Bolus - 0.1-2000ml/h

Níveis de oclusão - 11 níveis selecionáveis, 225mmHg-975mmHg

Bomba de seringa SYS-50

Funções Especiais:

- Terapia recente - 20 terapias recentes são registradas e podem ser usadas diretamente por seleção simples
- Alteração fluxo durante infusão - A taxa de infusão pode ser alterada sem interrupção da administração
- Bloqueio ecrã - Disponível
- Repetição alarme - O alarme soa novamente em 2 minutos, se ainda houver erros após o alarme ser silenciado
- Memória - No máximo 2.000 registos podem ser armazenados e revistos
- Volume som - 10 níveis selecionáveis
- Troca de fonte de alimentação - Quando o fornecimento de energia AC / DC é cortado, a infusão muda automaticamente para o fornecimento de bateria interna



Referência: 510 / Modelo: SYS-50

Fonte de Energia:

AC - 100 -240, 50/60 Hz, 40 VA i

DC externo - DC 12 V, 1.5 A

Bateria interna - Bateria de lítio 10.8 V, 2600 mAh

Bateria e Carga:

Configuração: 1 bateria 2600mAh @10.8V / Carregamento rápido (Desligada): em 5 horas / Carregamento normal (Ligada): em 10 horas / Duração funcionamento de bateria: não menos do que 10 horas (2 canais)

Configuração: 2 baterias 2600mAh @10.8V / Carregamento rápido (Desligada): em 10 horas / Carregamento normal (Ligada): em 20 horas / Duração funcionamento de bateria: não menos do que 20 horas (2 canais)

NOTA: Infusão a 5ml / h com bateria nova - temperatura ambiente

Alarme:

Quase concluído, Concluído, Seringa vazia, Seringa quase vazia, OCCL, Alarme de pressão, Bateria fraca, Bateria vazia, Sem bateria, Sem fonte de alimentação, Seringa desconhecida, Erro de instalação da seringa, Fim de espera, Falha no início da seringa, Alarme de lembrete, Tubo desligado (seringa apenas 30, 50 / 60ml)

Bomba de seringa SYS-50

Conectividade:

- Wi-fi / com fios - disponível
- Interface - USB

Condições funcionamento:

Temperatura: 5°C a 40°C / Humidade: 15% a 95% RH, sem condensação 54.0 kPa /
Pressão da altitude: 106.0kPa

Condições armazenamento:

Temperatura: -20°C a +50°C / Humidade: 10% a 93% RH, sem condensação 22.0 kPa /
Pressão da altitude: 107.4kPa



Referência: 510 / Modelo: SYS-50

REF: 510 Modelo SYS-50

UNIDADES/CAIXA: 1

NPDM: Z12030302

CDM: 73792985

FABRICANTE:

Medcaptain

Add: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road,
Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 755 26053369 E-mail: info@medcaptain.com
Fax: +86 755 26001651 Website: www.medicaptain.com
MEDCAPTAIN is a trade mark of Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.
Specifications are subject to change without prior notice.
©2013 Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. All rights reserved.
EN-MP-30A Datasheet-2P Version1.3

