



REF

806.4409



DESCRIÇÃO

Válvula Bidirecional Caresafe®
transparente

INDICAÇÃO DE USO

Administração de soluções
com válvula de biosegurança

CLASSIFICAÇÃO

Classe: IIa / Estéril
CDM: 75476541
NPDM: A07050202
EMDN: A0799



REF **806.4409**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- TIPO DE PRESSÃO: PRESSÃO NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ml/min
- VALOR RESIDUAL: 0,016ml
- VOLUME DE REFLUXO: < 0,01ml
- MATERIAL: PC DE GRAU MÉDICO, SILICONE DE GRAU MÉDICO

VANTAGENS:

- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA.
- SUPERFÍCIE PLANA E LISA, TRANSPARENTE E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.
- ADEQUADO ATÉ 7 DIAS / 600 ATIVAÇÕES.
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO.
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL.
- LUER LOCK E LUER SLIP.
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E ONCOLOGIA.

COMPATIBILIDADE:

- ÁLCOOL.
- LÍPIDOS.
- CLOROHXIDINA.





REF **806.4409**

COMPOSIÇÃO

PC, Silicone

Isento de DEHP

Isento de Látex

CARACTERÍSTICA DA EMBALAGEM

- Embalagem unitária em Peel Pack de fácil abertura, Esterilizado em Óxido de Etileno – ETO.
- Indicação da referência do produto e lote, data de fabrico, data de validade de 5 anos, Marcação CE, Código QR para mais informações do produto.

UDI-DI Primário: 5607716044097

CARACTERÍSTICA DA CAIXA

Unidades por Caixa: 250

Dimensões da Caixa (cm): 39cm comprimento / 29,5cm largura / 11,2cm altura

Peso da Caixa (kg): 1kg

UDI-DI Secundário: 25607716044091



www.pmh.pt/familia800info/

CE2797

PMH, SA - Produtos Médico Hospitalares

Zona Ind. da Murteira, Lt. 9

2135-327 Samora Correia

+351 263 650 680 | info@pmh.pt

www.pmh.pt